



Hohe Verfügbarkeit - Wartungsarme Konstruktion -  
Schneller Formatwechsel - Geringer Platzbedarf



## Banderoliermaschine

Banderoliermaschine zum automatischen Banderolieren eines Produktes



# Banderoliermaschine

Die Zuschnittskonstruktion der Banderolen ist so ausgelegt, dass die Klebelasche am Boden (Innen) oder an der Seite (innen) ist. Zusammen mit unserer Entwicklungs- & Konstruktionsabteilung wird ein individuelles Sleeve-Maschinenkonzept je nach Kundenanforderungen erstellt. Die Banderolier- oder Sleeve-Verpackung bietet optimale Präsentationsmöglichkeiten für die Produkte unserer Kunden, bei gleichzeitig wirtschaftlichem Materialeinsatz und ansprechendem Design.

## Verfügbar in verschiedenen Ausführungen

**Leistung von 30 – max. 150 Banderolen pro Minute. Abhängig vom Maschinentyp, Zuschnittformat, der Kartonqualität und vom Produkt.**

**BM-Z**

pneumatische Eintaktung/ Zentralantrieb/ Knickarm-Ableger

**BM-S**

elektronische Eintaktung/ Servoantriebe rotativer Ableger 3 oder 5 Arm




Bild: Fixierung der Produkte mit der Banderole




Bild: Stehkannte

## Es besteht die Möglichkeit der verschiedenen Produkt-Eintaktssysteme



Beispielbilder: Schnecken-Eintaktung und dynamische Band-Eintaktung

## Vorteile

- Schnelle Formatwechsel
- Optimale Präsentationsmöglichkeit
- Wirtschaftlicher Materialeinsatz
- Kein Etikettieren
- IP55